



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Triaxkabel 8mm superflex

Art.-Nr.: 6038

Adresse
Am Greiling 25
61200 Wölfersheim

Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr.:
DE238323510



Innenleiter: 9x0,28mm (0,50mm²), versilbertes Kupfer
Isolation: 4,5mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
Abschirmung: versilbertes Kupfergeflecht, Abdeckung 90%
Innere Ummantelung: 6,5mm TPE, Farbe natur
Abschirmung: blankes Kupfergeflecht, Abdeckung 80%
Aussenmantel: 8,5mm PVC, Farbe rot (RAL3020)

Gleichstromwiderstand Innenleiter bei 20°C: 31,1 Ω /Km
Nenn-Kapazität: 54 pF/m
Nenn-Impedanz: 75 Ω
Isolations-Widerstand: >5000 M Ω *Km
Biegeradius: 127mm

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82%

Dämpfung:	Frequenz	dB/100m
	1 MHz	0,8
	10 MHz	2,6
	20 MHz	3,8
	100 MHz	6,9

Umgebungstemperatur: -20 / +70°C
Gewicht: 86 Kg / Km